#### **PRATIKA 100-05**

#### Электронные весы

Функциональные клавиши: ON: Кнопка включения OFF: Кнопка выключения

UNIT: Кнопка выбора единиц измерения

ZERO: Установка нуля

### Спецификация:

Диапазон измерений: до 100 кг/220 футы

Разрешение: 5 гр./0,2оz

Точность: +/- 5%

Рабочая температура: 0-45 °C (32 °F-113 °F)

Источник питания -одна 9V алкалиновая батарея

Срок службы батареи 30 часов

#### Подготовка к измерениям

1. Пожалуйста извлеките весы из кейса.

- 2. Разместите весы на твердой и горизонтальной поверхности.
- 3. Установите новую алкалиновую батарейку, которая идет в комплекте с весами.
- 4. Включите весы нажатием кнопки «ON»
- 5. Выберите нужные единицы измерения кг/lb, нажатием кнопки Units

#### Проведение измерений

- 1. Осторожно положите цилиндр с хладагентом по центру платформы.
- 2. Подсоедините цилиндр с хладагентом к заправочному гнезду коллектора или откачивающей машине если вы откачиваете хладагент.
- 3. Откройте кран хладагента и выдавите воздух со шланги.
- 4. Нажмите кнопку Zero и дисплей аннулируется.
- 5. Откройте заправочный кран(ы) или включите эвакуатор хладагент будет перетекать и дисплей будет показывать уменьшение веса (если заправка) или увеличение(если откачка).Знак "—" появится если вес понижается.
- 6. Смотрите на дисплей, если нужная величина или максимальная вместимость будет достигнута, закройте кран цилиндра, краны коллектора и\или выключите эвакуатор.
- 7. Когда операция будет завершена, выключите весы нажатием кнопки ON/OFF. Закройте кран цилиндра, отключите шланги и упакуйте.

#### Советы по использованию и обслуживанию

- 1. Для получения более точных показаний, ставьте весы только на твердую горизонтальную поверхность.
- 2. Для получения более правильных показаний, старайтесь не перегружать весы.
- 3. Храните весы в сухом месте, так как вода либо другая жидкость повредит электронные компоненты внутри весов.
- 4. Берегите весы от влияния электрических приборов, сильных магнитных полей, коррозийных газов либо жилкостей.
- 5. Не роняйте и не ударяйте весы.

6. Если после включения дисплей остается выключенным – смените батарейку. Если это не помогло, то обратитесь к пункту «Гарантия и сервис».

# Гарантия и сервис

.

Прибор после вскрытия, перегрузки или раскомплектации гарантии не подлежит. Один год гарантии – на дефекты либо неисправности. Починка производится бесплатно. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дилерами.

## ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, тщательно упаковывайте и перевозите весы, чтобы предотвратить повреждения. При любых повреждениях эта гарантия не действует.